

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/smar-lubriten-eps-00-0-85-kg-p-68445.html>



Smar Lubriten EPS-00 | 0,85 kg

Cena brutto	35,42 zł
Cena netto	28,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	S EPS-00

Opis produktu

Smar Lubriten EPS-00 klasa konsystencji 00	
ZASTOSOWANIE	
Stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych np. w elektronarzędziach, reduktorach przemysłowych i innych.	
Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C .	
SKŁAD OGÓLNY	
Smary Lubriten EPS wytwarzane są przez zagęszczanie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydlami litowymi.	
Zawierają dodatki polepszające własności smarne i przyczepnościowe, a także o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.	
WŁASNOŚCI	
Parametry	
klasa NLGI	00
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu	395-435
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż	160
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. wytrzymuje 100°C w czasie 24h	
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż	-
zawartość wody, %, nie więcej niż	0,1
zawartość substancji rysujących	nie zawiera

