

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:51

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/cyna-z-topnikiem-2-50mm-s-sn60pb40-500g-p-59090.html>



Cyna z topnikiem 2,50mm S-Sn60Pb40 500g

Cena brutto	111,00 zł
Cena netto	90,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	C 2,50 500G

Opis produktu

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Zawartość cyny: 59,5% do 60,5%

Zawartość ołowiu: pozostałe

Minimalna czystość użytych surowców: 99,90%

Maksymalne zanieczyszczenia:

Cu - 0,05%, Ag - 0,01%, Cd - 0,002%, Sb - 0,05%, Bi - 0,05%, Fe - 0,02%, Zn - 0,001%, Al - 0,001%, As - 0,03%, inne - 0,08%

Temperatura topienia: 183°C do 190°C

Ciężar właściwy: 8,65 g/cm³

Temperatura pracy: 320°C do 420°C

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.