


Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:03

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dn2e-200-0-15-mm-p-24137.html>



# Drut nawojowy: DN2E 200 0,15 mm

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 76,81 zł         |
| Cena netto       | 62,45 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Numer katalogowy | DN2E 200 0,15    |

## Opis produktu

Uwaga! Jeśli pierwszy raz składasz zamówienie w naszym sklepie:

1. Fabryczne opakowania drutu są po ok. 18 – 25 kg.
2. Można zamówić dowolną ilość drutu (proszę zapoznać się z dodatkowymi opłatami - poniżej).
3. Nie ma możliwości zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
4. Nie wysyłamy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego składanego u nas zamówienia).
5. Proszę nie opłacać faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych opłat, fakturę proformę przysyłamy po przygotowaniu zamówienia)
6. Staramy się przygotowywać drut z dokładnością +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest większa)

### Dodatkowe opłaty:

1. Cennik drutów dotyczy opakowań w ilościach fabrycznych.
2. Przy mniejszych ilościach doliczamy 13,01 zł. netto + 8% za przygotowanie.  
  
Przykład: cena drutu 49,50 zł. netto/ 1 kg. zamawiana ilość 3 kg = (49,50 zł. x 3 kg) +8% + 13,01 zł. = 173,39 zł netto
3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucję zwrotną za opakowanie, staramy się dostosować wielkość szpul do ilości, średnicy drutu oraz dostępności opakowań (możliwość zwrotu w ciągu 365 dni):  
  
a) fabryczne opakowania drutu:  
  
- szpulka K250 zielona - 46,00 zł. brutto  
  
- szpulka K250 czarna - 56,00 zł. brutto  
  
b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul"):  
  
- szpulka K250 - 30,26 zł. brutto (do 22 kg drutu)  
  
- szpulka K200 - 23,37 zł. brutto (do 10 kg drutu, max średnica 0,95 mm)  
  
- szpulka K160 - 15,99 zł. brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)

Bezpośrednio po zakupie drutu proszę nie dokonywać wpłaty - proszę poczekać na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilości.

### Parametry drutu:

- Max średnica zewnętrzna: 0,387 mm
- Przekrój mm²: 0,09616
- Waga 1mb [kg] = 0,8558
- Rezystancja [Ω/m]: 0,177
- Tolerancja: 0,004 mm
- Przyrost: 0,020 mm
- Indeks temperatury: C (200°C)
- Udar cieplny: 220°C
- Termoplastyczność: 380°C

---

Napięcie przebicia [kV]: >5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW35, MW73

Izolacja podstawowa: THEIC-Polyester, Polyesterimid

Izolacja wierzchnia: Polyamide-imide