


Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dne-200-0-30-mm-p-409.html>



Drut nawojowy: DNE 200 0,30 mm

Cena brutto	65,99 zł
Cena netto	53,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DNE 200 0,30

Opis produktu

Uwaga! Jeśli pierwszy raz składasz zamówienie w naszym sklepie:

- 1. Fabryczne opakowania drutu są po ok. 18 – 25 kg.
- 2. Można zamówić dowolną ilość drutu (proszę zapoznać się z dodatkowymi opłatami -poniżej).
- 3. Nie ma możliwości zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
- 4. Nie wysyłamy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego składanego u nas zamówienia).
- 5. Proszę nie opłacać faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dodaje dodatkowych opłat, fakturę proformę przylemy po przygotowaniu zamówienia).
- 6. Staramy się przygotowywać drut z dokładnością +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest większa).

Dodatkowe opłaty:

1. Cennik drutów dotyczy opakowań w ilościach fabrycznych.
2. Przy mniejszych ilościach doliczamy 13,01 zł netto + 8% za przygotowanie.
- Przykład: cena drutu 49,50 zł netto/ 1 kg, zamawiana ilość 3 kg = (49,50 zł x 3 kg) +8% + 13,01 zł. = 173,39 zł netto
3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucję zwrotną za opakowanie, staramy się dostosować wielkość szpul do ilości, średnicy drutu oraz dostępności opakowań (możliwość zwrotu w ciągu 365 dni):
- a) fabryczne opakowania drutu:
- szpulka K250 zielona - 46,00 zł brutto
 - szpulka K260 czarna - 56,00 zł brutto

- b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul"):
- szpulka K250 - 30,26 zł brutto (do 22 kg drutu)
 - szpulka K260 - 33,37 zł brutto (do 10 kg drutu, max średnica 0,95 mm)
 - szpulka K160 - 15,99 zł brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)

Bezpośrednio po zakupie drutu proszę nie dokonywać wpłaty - proszę poczekać na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilości.

Parametry drutu:

Max średnica zewnętrzna: 0,333 mm
Przekrój mm²: 0,07065
Waga 1mb [g] = 0,026295
Rezystancja [Ohm]: 0,242
Tolerancja 0,004 mm
Przyrost: 0,019 mm
Indeks temperaturowy: C (200°C)
Udar cieplny: 220°C
Termoplastyczność: 380°C
Napięcie przebicia [kV]: >6
Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW35, MW73
Izolacja podstawowa: THEIC-Polyester, Polyesterimid
Izolacja wierzchnia: Polyamide-imide