


Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dne-200-0-315-mm-p-410.html>



Drut nawojowy: DNE 200 0,315 mm

Cena brutto	65,81 zł
Cena netto	53,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DNE 200 0,315

Opis produktu

Uwaga! Je?li pierwszy raz sk?adasz zamówienie w naszym sklepie:

- 1. Fabryczne opakowania drutu s? po ok. 18 – 25 kg.
- 2. Mo?na zamówi? dowoln? ilo?? drutu (prosz? zapozna? si? z dodatkowymi op?atami - poni?ej).
- 3. Nie ma mo?liwoci zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
- 4. Nie wyst?amy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego sk?adanego u nas zamówienia).
- 5. Prosz? nie op?aca? faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych op?at, faktur? proform? przy?imy po przygotowaniu zamówienia)
- 6. Staramy si? przygotowywa? drut z dok?adno?ci? +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest wi?ksza)

Dodatkowe op?aty:

- 1. Cennik drutów dotyczy opakowa? w ilo?ciach fabrycznych.
- 2. Przy mniejszych ilo?ciach doliczamy 13,01 zł netto + 8% za przygotowanie.

Przyk?ad: cena drutu 49,50 zł netto/ 1 kg, zamawiana ilo?? 3 kg = (49,50 zł x 3 kg) +8% + 13,01 zł = 173,39 zł netto
- 3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucj? zwrotn? za opakowanie, staramy si? dostosowa? wielko?? szpul do ilo?ci, ?rednicy drutu oraz dost?pno?ci opakowa? (mo?liwoci? zwrotu w ci?gu 365 dni):

a) fabryczne opakowania drutu:

- szpulka K250 z?elona - 46,00 zł brutto

- szpulka K250 czarna - 56,00 zł brutto

b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul"):

- szpulka K250 - 30,26 zł brutto (do 22 kg drutu)

- szpulka K200 - 23,37 zł brutto (do 10 kg drutu, max ?rednica 6,95 mm)

-supłka K160 - 15,99 zł brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)



Bezpó?rednio po zakupie drutu prosz? nie dokonywa? wp?aty - prosz? poczeka? na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilo?ci.

Parametry drutu:

Max średnica przew?tznana: 0,349 mm

Przekrój mm²: 0,07789

Waga 1mb [g] = 0,6932

Rezystancja [7m]: 0,219

Tolerancja: 0,004 mm

Przewód: 0,019 mm

Indeks temperaturowy: C (200°C)

Udar cieplny: 220°C

Termoplastyczno?: 380°C

Napięcie przebicia [kV]: >5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW3S, MW7S

Isolacja podstawowa: THEC-Polysar, Polysarimid

Isolacja wierzchnia: Polamide-imide