

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dne-200-0-35-mm-p-411.html>



Drut nawojowy: DNE 200 0,35 mm

Cena brutto	65,57 zł
Cena netto	53,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DNE 200 0,35

Opis produktu

Uwaga! Je?li pierwszy raz sk?adasz zamówienie w naszym sklepie:

1. Fabryczne opakowania drutu s? po ok. 18 – 25 kg.
2. Mo?na zamówi? dowoln? ilo?? drutu (ciężar? zapasna? si? z dodatkowymi op?atami - poniżej).
3. Nie ma mo?liwo?ci zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
4. Nie wyst?amy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego sk?adnego u nas zamówienia).
5. **Prosz? nie op?aca? faktury proformy pobranej z sklepu** (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych op?at, faktur? proform? przy?liemy po przygotowaniu zamówienia)
6. Staramy si? przygotowywa? drut z dok?adno?ci? +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest wi?ksza)

Dodatkowe op?aty:

1. Cennik drutów dotyczy opakowa? w ilo?ciach fabrycznych.
2. Przy mniejszych ilo?ciach doliczamy 13,01 zł netto + 8% za przygotowanie.

Przyk?ad: cena drutu 49,50 zł netto/ 1 kg, zamawiana ilo?? 3 kg = (49,50 zł. x 3 kg) +8% + 13,01 zł. = 173,39 zł netto
3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucj? zwrotn? za opakowanie, staramy si? dostosowa? wielko?? szpul do ilo?ci, średnicy drutu oraz dost?pno?ci opakowa? (mo?liwo?? zwrotu w ci?gu 305 dni):

a) fabryczne opakowania drutu:

- szpulka K250 z?elona - 46,00 zł brutto

- szpulka K250 czarna - 56,00 zł brutto

b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul"):

- szpulka K250 - 30,26 zł brutto (do 22 kg drutu)

- szpulka K200 - 23,37 zł brutto (do 10 kg drutu, max średnica 0,95 mm)

- szpulka K160 - 15,99 zł brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)



Bezpo?rednio po zakupie drutu prosz? nie dokonywa? wp?aty - prosz? poczeka? na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilo?ci.

Parametry drutu:

Max ?rednica szwu?terma: 0,387 mm

Przekroj mm²: 0,09616

Waga 1mb [g] = 0,8558

Rezystancja [?m]: 0,177

Tolerancja: 0,004 mm

Przyrost: 0,020 mm

Indeks temperaturowy: C (200°C)

Udar cieplny: 220°C

Termoplastyczno??: 380°C

Napi?cie przebicia (kV): >5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW35, MW73

Isolacja podstawowa: THEJC-Polysmer, Polyseterimid

Isolacja wierzchnia: Poliamide-imide