


Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/drut-nawojowy-dne-200-0-375-mm-p-412.html>



Drut nawojowy: DNE 200 0,375 mm

Cena brutto	65,57 zł
Cena netto	53,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	DNE 200 0,375

Opis produktu

Uwaga! Je?li pierwszy raz sk?adasz zamówienie w naszym sklepie:

1. Fabryczne opakowania drutu s? po ok. 18 – 25 kg.
2. Mo?na zamówi? dowoln? ilo?? drutu (prosz? zapozna? si? z dodatkowymi op?atami -poni?ej).
3. Nie ma mo?liwo?ci zwrotu drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie.
4. Nie wyst?amy za pobraniem drutu przygotowywanego pod indywidualne zamówienie (dotyczy to tylko pierwszego sk?adanego u nas zamówienia).
5. Prosz? nie op?aca? faktury proformy pobranej z sklepu (sklep automatycznie nie dolicza dodatkowych op?at, faktur? proform? przy?lemy po przygotowaniu zamówienia)
6. Staramy si? przygotowywa? drut z dok?adno?ci? +/- 0,05 kg (im drut grubszy tym tolerancja jest wi?ksza)

Dodatkowe op?aty:

1. Cennik drutów dotyczy opakowa? w ilo?ciach fabrycznych.
2. Przy mniejszych ilo?ciach doliczamy 13,01 zł netto + 8% za przygotowanie.

Przyk?ad: cena drutu 49,50 zł netto/ 1 kg, zamawiana ilo?? 3 kg = (49,50 zł. x 3 kg) +8% + 13,01 zł. = 173,39 zł netto
3. Przy zakupie drutu pobieramy kaucj? zwrotn? za opakowanie, staramy si? dostosowa? wielko?? szpul do ilo?ci, ?rednicy drutu oraz dost?pno?ci opakowa? (mo?liwo?? zwrotu w ci?gu 365 dni):

a) fabryczne opakowania drutu:

- szpulka K250 z?elona - 46,00 zł. brutto

- szpulka K250 czarna - 56,00 zł. brutto

b) druty przygotowywane pod zamówienie (wykorzystujemy "stary typ szpul"):

- szpulka K250 - 30,26 zł. brutto (do 22 kg drutu)

- szpulka K200 - 23,37 zł. brutto (do 10 kg drutu, max ?rednica 0,95 mm)

- szpulka K160 - 15,99 zł brutto (do 6 kg drutu, max średnica 0,60 mm)



Bezpo?rednio po zakupie drutu prosz? nie dokonywa? wp?aty - prosz? poczeka? na ostateczne potwierdzenie przygotowanej przez nas ilo?ci.

Parametry drutu:

Max średnica szwu/terma: 0,41 mm

Przekrój mm²: 0,1104

Waga 1mb [g] = 0,9825

Rezystancja [7m]: 0,155

Tolerancja: 0,004 mm

Przyrost: 0,020 mm

Indeks temperaturowy: C (200°C)

Udar cieplny: 220°C

Termoplastyczno?: 300°C

Napi?cie przebicia (kV): >5

Norma: IEC 317-13, PN EN 60317-13, NEMA MW35, MW73

Izolacja podstawowa: THEIC-Polysier, Polysierimid

Izolacja wierzchnia: Poliamide-imide