

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/lakier-ftalur-5l-ti=130'-samoschnacy-p-62114.html>



Lakier Ftalur | 5L, Ti=130', -samoschnący

Cena brutto	259,16 zł
Cena netto	210,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-FTAL. 5L

Opis produktu

Charakterystyka:

Lakier FTALUR stanowi roztwór żywicy ftalowej uretanowanej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Jest to lakier schnący w temperaturze otoczenia. Jako rozcieńczalnik do lakieru FTALUR należy stosować rozcieńczalnik do lakierów ftalowych elektroizolacyjnych.

Zalecane stosowanie:

Służy do wytwarzania powłok ochronnych, do zabezpieczenia uzwojeń urządzeń elektrycznych przed erozją biologiczną (grzyby, bakterie). Lakier ten może być wykorzystywany również do impregnacji uzwojeń, które nie są narażone na działanie dużych sił odśrodkowych. Można nim impregnować stojany silników elektrycznych, małe transformatory itp).

Impregnacja:

Pędzel, natrysk lub metoda zanurzeniowa.

Zaleca się nałożenie co najmniej 2 warstw (drugą warstwę można nakładać po upływie co najmniej 20 godzin /w temp 20 °C/ od chwili nałożenia pierwszej warstwy).

Skrócenie czasu schnięcia można uzyskać stosując suszenie w 60÷70 °C.

W zależności od sposobu nakładania stosuje się następujące lepkości (mierzone w 20oC kubkiem Forda □ 4mm):

- Pędzel 70-100s
- Natrysk 20-25s
- Zanurzeniowo 25-35s

Czas schnięcia:

do 48 godz. w temperaturze otoczenia, okres ten można skrócić przez podgrzanie w suszarce do temperatury 60-70 °C.