

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/lakier-izolak-5l-ti=155-samoschnacy-p-62115.html>



Lakier IZOLAK | 5L, Ti=155`-samoschnący

Cena brutto	224,67 zł
Cena netto	182,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-IZOLAK 5L

Opis produktu

Charakterystyka:

Lakier IZOLAK stanowi roztwór modyfikowanej żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych. Wyróżnikiem IZOLAK-u na tle innych lakierów elektroizolacyjnych jest zdolność do utwardzania się w temperaturze pokojowej. Lakier odznacza się łatwością aplikacji, bardzo dobrymi własnościami eksploatacyjnymi i parametrami elektrycznymi. Jako rozcieńczalnik do lakieru IZOLAK należy stosować rozcieńczalnik do lakierów ftalowych elektroizolacyjnych.

Zalecane stosowanie:

Lakier IZOLAK ma zastosowanie do impregnacji uzwojeń, które nie są narażone na siły odśrodkowe (nie należy stosować do impregnacji uzwojeń wirników), przeznaczony jest również do nasycania uzwojeń maszyn niskoobrotowych, stojanów, małych transformatorów, cewek w głośnikach, elektromagnesów.

Impregnacja:

Metoda zanurzeniowa albo pędzlem – zaleca się dwukrotne nasycanie uzwojeń po upływie 40-60min lub po upływie 24 godzin od pierwszego nasycania. Powtórne nasycanie po upływie 60 min a przed upływem 24 godzin może powodować powstanie wad na powierzchni uzwojeń. Urządzenia, w których uzwojenia są wentylowane można po 24 godzinach od impregnacji zmontować. Urządzenia o nie wentylowanych uzwojeniach przed użytkowaniem w stanie niezmontowanym powinno się sezonować przez kilka dni w celu pełnego odparowania rozpuszczalnika.

Uwaga

Lakier nanosić w temperaturze wyższej od 5°C.

Czas schnięcia :

Do 24 godzin w temperaturze otoczenia, okres ten można skrócić przez podgrzanie w suszarce do temperatury 60-70 °C