

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/lakier-pmr-f-1l-probka-p-62128.html>



Lakier PMR/F | 1l (próbka)

Cena brutto	79,21 zł
Cena netto	64,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-PMR/F 1L

Opis produktu

Charakterystyka:

Lakier elektroizolacyjny PMR/F stanowi roztwór żywicy poliestrowej modyfikowanej w rozpuszczalnikach organicznych. Cechą charakterystyczną tego lakieru jest bardzo duża odporność na działanie czynników chemicznych i wody. Lakier PMR/F po utwardzeniu tworzy elastyczne i bardzo trwałe wypełnienie uzwojenia. Do rozcieńczania lakieru należy stosować rozcieńczalnik do lakieru PMR/F.

Zalecane stosowanie:

Lakier PMR/F przeznaczony jest do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych dużej mocy, dużych silników trakcyjnych, agregatów chłodniczych małej mocy.

Impregnacja:

Metodą zanurzeniową: atmosferyczną, próżniowo-ciśnieniową i próżniową. Zaleca się dwukrotne nasycanie uzwojeń maszyn i urządzeń elektrycznych przeznaczonych do eksploatacji w klimacie morskim, tropikalnym lub w atmosferach agresywnych chemicznie.

Czas wypalania:

6-8 godz. w temp.150 °C

8-12 godz. w temp.135 °C

powyżej 24 godz. w temp. 120 °C

Podane czasy wypalania są liczone od momentu kiedy impregnowany element w całej swej objętości osiągnie temperaturę suszenia. Czas wypalania należy ustalić każdorazowo, indywidualnie dla impregnowanego elementu w zależności od jego wielkości, kształtu, ciężaru jednostki i typu suszarki.