

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/lakier-royallac-129a-zloty-yellow-samoschnacy-p-77695.html>



Lakier ROYALLAC 129A ŻŁOTY/YELLOW -samoschnący

Cena brutto	289,05 zł
Cena netto	235,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	L-ROYALAC 129A 5L

Opis produktu

ROYALAC 129A - lakier dielektryczny
Klasa termiczna F 155°C - Schnący na powietrzu
Impregnujący lakier ROYALAC 129 bazujący na wyjątkowych szybko schnących żywicach syntetycznych.
Nadaje się do ochrony i izolacji elektrycznej uzwojeń w klasie termalnej F.
Dzięki bardzo dobrym właściwościom mechanicznym i dielektrycznym,
lakier ten zapewnia wyższą niż zwykle wydajność dla lakierów schnących na powietrzu.
Posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie, zewnętrzne czynniki chemiczne (opary soli, czynniki atmosferyczne itp.)
oraz na olej transformatorowy.
ZASTOSOWANIE
Dzięki swoim właściwościom lakier ROYALAC 129, może być wykorzystywany do budowy i naprawy silników,
transformatorów i materiałów, które muszą pracować w niekorzystnych warunkach.
Jest również stosowany jako lakier ochronny na obwodzie drukowanym (płytkie drukowane).
SPOSÓB UŻYCIA
ROYALAC 129 stosuje się przy użyciu tradycyjnych metod. Najlepiej poprzez zanurzenie uzwojenia.
Jeśli jest stosowany jako wykończenie, lakier można nanosić za pomocą pędzla lub pistoletu.
Czas schnięcia – w praktyce przy silniku o mocy 5 KM wynosi około 2-3 godzin w temperaturze 20°C.
Jeśli cewki są dużych rozmiarów lub mają zwarte zwoje to polecamy suszenie przez 2h w temperaturze 100 – 120°C
WŁAŚCIWOŚCI
Kolor (lakier w płynie): żółty (A)
Gęstość przy 20°C (g/cm3): 0,90
Łepkość - Kubek Forda N°4 przy 20°C (sek): 18 ± 4
Substancje stałe (%): 37 ± 2
Czas schnięcia (warstwy na płytce) przy 20°C (min): 12

Klasa termiczna: F (155°C)

Przechowywanie w temp. pokojowej (ok 20°C): 12 miesięcy

WŁASCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE

Wytrzymałość warstwy lakieru o grubości 0.02 mm: >2500 V