

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/smar-benterm-2-0-85kg-do-lozysk-p-59009.html>



Smar Benterm 2 | 0,85kg | do łożysk

Cena brutto	35,62 zł
Cena netto	28,96 zł
Dostępność	Na zamówienie 3-7 dni
Numer katalogowy	S BENTERM 2

Opis produktu

Smar Benterm 2

stosuje się do Smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,
pracujących w zakresie temperatur od 100°C do 200°C.
Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej.
Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych
małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY

Smar wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem.
Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY

penetracja w temp. 25°C po ugniataniu	260 -300
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż	220

wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż	5
badanie działania korodującego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3h	wytrzymuje
odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż	30
ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C w czasie 3h, %, nie więcej niż	3