

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/smar-lubliten-eps-1-0-85kg-d-przekladni-wiertarki-p-59012.html>



Smar Lubliten EPS-1 0,85kg d/przekładni wiertarki

Cena brutto	37,79 zł
Cena netto	30,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	S EPS-1

Opis produktu

Smar Lubliten EPS-1 klasa konsystencji 1	
ZASTOSOWANIE	
Stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także do przekładni zębatach np. w elektronarzędziach, reduktorach przemysłowych i innych.	
Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C .	
SKŁAD OGÓLNY	
Smary Lubliten EPS wytwarzane są przez zagęszczanie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydlami litowymi.	
Zawierają dodatki polepszające własności smarne i przyczepnościowe, a także o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.	
WŁASNOŚCI	
Parametry	
klasa NLGI	1
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu	305-345
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż	170
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h	wytrzymuje
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż	15
zawartość wody, %, nie więcej niż	0,1

zawartość substancji rysujących	nie zawiera
---------------------------------	-------------