

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/smar-mobil-ep-0-do-pneumatyki-elektronarz-p-59010.html>



Smar Mobil EP-0 do pneumatyki elektronarz.

Cena brutto	53,69 zł
Cena netto	43,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	S EP-0

Opis produktu

Smar Mobilux EP-0

to litowy smar o wysokiej jakości. Stosuje się je szeroko w przemyśle, także dla urządzeń wysokoobciążonych lub eksploatowanych w obszarach, gdzie występuje woda. Chronią układy przed zużyciem oraz szkodliwym wpływem wody. Wykazują dobrą pompowalność w niskich temperaturach oraz zapewniają żywotność układów pracujących w wysokich temperaturach.

Najważniejsze zalety i korzyści

- uniwersalność zastosowań;
- skład na bazie olejów mineralnych;
- ochrona przed korozją i rdzą;
- dobra pompowalność w niskich temperaturach;
- odporność na wymywanie przez wodę;
- zwiększenie żywotności komponentów - także w wysokich temp. i wilgotnym otoczeniu;

- bardzo dobra pompowalność przy zastosowaniu w centralnych układach smarowania

(Mobilux EP 0 i EP 1);

Zalecane zastosowanie

- centralne układy smarowania oraz komponenty wymagające smarowania w niskich temperaturach (Mobilux EP 0 i EP 1)

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

	Mobilux EP
Klasa konsystencji NLGI	0
Rodzaj zagęszczacza	Litowy
Kolor	Brązowy
Penetracja robocza, 25°C, ASTM D 217	370
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 cSt w temp. 40°C	160
Test Timkena [funty] ASTM D 2509	40
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm	0,4
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg	250
Temp kroplenia, D 2265, C	190
Ochrona przed rdzą, ASTM D 6138 Woda destylowana	0-0