

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/sznur-przylaczeniowy-2x1-h05-vv-f-3-mb-p-62232.html>



Sznur przyłączeniowy 2x1 H05 VV-F / 3 mb

Cena brutto	10,54 zł
Cena netto	8,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	SZN.2X1 H05VV-F 3MB

Opis produktu

PATELEC ELPENA
Producent sznurów przyłączeniowych dla czołowych producentów elektronarzędzi (BOSCH, BLACK DECKER, MAKITA) oraz sprzętów dużego i małego AGD (AMICA, DELONGHI, ELECTROLUX, GORENJE, KARCHER, LIEBHERR, PANSONIC, WHIRPOOL).

Sznur zakończony jest zalewaną wtyczką o obciążalności prądowej 16A. Elektronarzędzia muszą być wyposażone w przewody zasilające zakończone zalewaną, nierozbieralną wtyczką. Używanie skręcanych wtyczek jest niedopuszczalne ze względu na przepisy BHP.
Idelanie nadaje się do elektronarzędzi. Izolacja gumowa nadaje przewodowi dużą wytrzymałość na pękanie oraz dużą elastyczność, również w niskich temperaturach.

Przewód zasilający, sznur przyłączeniowy, 2x1 mm² H05 VV-F

Wtyczka europejska dwu pinowa: TYP 152

(standard: CEE 7/VII/DIN 49441-2-AR2)

Napięcie pracy: 250V

Obciążalność prądowa: 16A

Izolacja: PVC

Długość: 3000 mm

Rozszyfrowanie oznaczenia izolacji:

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej, wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), na napięcie 450/750V (07), żyły miedziane w izolacji gumowej (R), powłoka z gumy chloroprenowej nierozprzestrzeniającej płomienia (N), izolacja polwinitowa (V) , żyły giętkie – 5 kl. wg IEC 228 (F), olejoodporny