

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/sznur-przylaczeniowy-2x1-h07-rn-f-3mb-fi8-mm-p-519.html>



Sznur przyłączeniowy 2X1 H07 RN-F / 3mb (fi=8 mm)

Cena brutto	15,50 zł
Cena netto	12,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	SZN.2X1 H07 3MB

Opis produktu

PATELEC ELPENA
Producent sznurów przyłączeniowych dla czołowych producentów elektronarzędzi (BOSCH, BLACK DECKER, MAKITA) oraz sprzętów dużego i małego AGD(AMICA, DELONGHI, ELECTROLUX, GORENJE, KARCHER, LIEBHERR, PANSONIC, WHIRPOOL).

Sznur zakończony jest zalewaną wtyczką o obciążalności prądowej 16A. Elektronarzędzia muszą być wyposażone w przewody zasilające zakończone zalewaną, nierozbieralną wtyczką. Używanie skręcanych wtyczek jest niedopuszczalne ze względu na przepisy BHP.

Idelanie nadaje się do elektronarzędzi. Izolacja gumowa nadaje przewodowi dużą wytrzymałość na pękanie oraz dużą elastyczność, również w niskich temperaturach.

Przewód zasilający, sznur przyłączeniowy, 2x1 mm² H07 RN-F

Wtyczka europejska dwu pinowa: TYP 152

(standard: CEE 7/VII/DIN 49441-2-AR2)

Napięcie pracy: 250V

Obciążalność prądowa: 16A

Długość: 3000 mm

Rozszyfrowanie oznaczenia izolacji:

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej, (H) wykonany wg normy harmonizowanej, (05) na napięcie 300/500V, (07) na napięcie 450/750V, (R) żyły miedziane w izolacji gumowej, (N) powłoka z gumy chloroprenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, olejoodporny, (V) izolacja polwinitowa, (F) żyły giętkie – 5 kl. wg IEC 228