

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/sznur-przylaczeniowy-3x1-5-h07-rn-f-7mb-ol-odp-p-68444.html>



Sznur przyłączeniowy 3x1,5 H07 RN-F / 7mb ol. odp.

Cena brutto	50,32 zł
Cena netto	40,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	SZN.3X1,5 H07 7MB

Opis produktu

PATELEC ELPENA
Producent sznurów przyłączeniowych dla czołowych producentów elektronarzędzi (BOSCH, BLACK DECKER, MAKITA) oraz sprzętów dużego i małego AGD (AMICA, DELONGHI, ELECTROLUX, GORENJE, KARCHER, LIEBHERR, PANSONIC, WHIRPOOL)

Sznur zakończony jest zalewaną wtyczką o obciążalności prądowej 16A. Elektronarzędzia muszą być wyposażone w przewody zasilające zakończone zalewaną, nierozbieralną wtyczką. Używanie skręcanych wtyczek jest niedopuszczalne ze względu na przepisy BHP.

Idelanie nadaje się do elektronarzędzi oraz odkurzaczy przemysłowych. Izolacja gumowa nadaje przewodowi dużą wytrzymałość na pękanie oraz dużą elastyczność, również w niskich temperaturach.

Przewód zasilający, sznur przyłączeniowy, 3x1,5 mm² H07 RN-F olejoodporny

Wtyczka europejska, trzy pinowa z uziemieniem, brygosczechna: TYP 358

(standard: CEE 7/VII/DIN 49441-2-AR2)

Napięcie pracy: 250V

Obciążalność prądowa: 16A

Długość: 7000 mm

Rozszyfrowanie oznaczenia izolacji:

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej, (H) wykonany wg normy harmonizowanej, (05) na napięcie 300/500V, (07) na napięcie 450/750V, (R) żyły miedziane w izolacji gumowej, (N) powłoka z gumy chloroprenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, olejoodporny, (V) izolacja polwinitowa, (F) żyły giętkie – 5 kl. wg IEC 228