

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/sznur-przylaczeniowy-3x1-h05-rn-f-5mb-p-526.html>



Sznur przyłączeniowy 3x1 H05 RN-F / 5mb

Cena brutto	31,88 zł
Cena netto	25,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	SZN.3X1 H05 5MB

Opis produktu

PATELEC ELPENA
Producent sznurów przyłączeniowych dla czołowych producentów elektronarzędzi (BOSCH, BLACK DECKER, MAKITA) oraz sprzętów dużego i małego AGD (AMICA, DELONGHI, ELECTROLUX, GORENJE, KARCHER, LIEBHERR, PANSONIC, WHIRPOOL)

Sznur zakończony jest zalewaną wtyczką o obciążalności prądowej 16A. Elektronarzędziami muszą być wyposażone w przewody zasilające zakończone zalewaną, nierozbieralną wtyczką. Używanie skręconych wtyczek jest niedopuszczalne ze względu na przepisy BHP.

Idelanie nadaje się do elektronarzędzi. Izolacja gumowa nadaje przewodowi dużą wytrzymałość na pękanie oraz dużą elastyczność, również w niskich temperaturach.

Przewód zasilający, sznur przyłączeniowy, 3x1 mm² H05 RN-F

Wtyczka europejska, trzy pinowa z uziemieniem, brygosczechna: TYP 358

(standard: CEE 7/VII/DIN 49441-2-AR2)

Napięcie pracy: 250V

Obciążalność prądowa: 16A

Długość: 5000 mm

Rozszyfrowanie oznaczenia izolacji:

Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej, (H) wykonany wg normy harmonizowanej, (05) na napięcie 300/500V, (07) na napięcie 450/750V, (R) żyły miedziane w izolacji gumowej, (N) powłoka z gumy chloroprenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, olejoodporna, (V) izolacja polwinitowa, (F) żyły giętkie – 5 kl. wg IEC228