

Link do produktu: <https://www.selmex.com.pl/tasma-szklana-15-mm-0-13-mm-50-mb-p-68394.html>



Taśma szklana 15 mm/ 0,13 mm /50 mb

Cena brutto	28,50 zł
Cena netto	23,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Numer katalogowy	T.S-15 50MB

Opis produktu

Parametry techniczne:

- szerokość: 15 mm +/-1 mm
- grubość: 0,13 mm +/-0,012 mm
- gramatura: 230g/100mb
- siła zrywająca: 300 N (400 N/20 mm)
- wytrzymałość temp.: 450 °C
- tlenek metali alkalicznych %: ≤0,8
- klasa izolacji: C (200 st.C)

Niealkaliczna taśma z włókna szklanego ma ognioodporność, odporność na wysoką temperaturę, dobrą izolację, dobrą odporność na korozję, mniejszą absorpcję wilgoci i dużą odporność na rozciąganie. Niealkaliczne taśmy z włókna szklanego do nawijania silników, transformatorów wykonane są z niealkalicznych przędz z włókna szklanego. Głównym składnikiem jest szkło typu E, utleniający potas, utleniający sód, którego zawartość utleniających metali alkalicznych nie przekracza 0,5%. Produkt ten ma dobrą odporność termiczną, doskonałą izolację i odporność na korozję. Główne zalety niealkalicznej taśmy z włókna szklanego:

- wysoka odporność na temperaturę
- dobre właściwości izolacji elektrycznej
- doskonała wytrzymałość mechaniczna
- taśma z włókna szklanego jest giętka
- struktura włóki zapewnia łatwe odwijanie bez oddzielania i nakładania się szklanych pasm.
- produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, wysoką odpornością na wstrząsy, wysokim modulem sprężystości, stabilnością wymiarową, a także brakiem strat magnetycznych i prądów wirowych.

Wymagania dotyczące przechowywania: powinien być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C, suchy, czysty i dobrze wentylowany magazyn, nie powinien znajdować się w pobliżu źródła ognia, ogrzewania.